株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11 ☎03-3632-1681（大代表） FAX 03-3632-4696

●東京支店 ☎03-3632-1682（代表）
●神奈川営業所 ☎045-959-6051（代表）
●埼玉営業所 ☎048-479-4011（代表）
●千葉営業所 ☎043-444-4851（代表）
●つくば営業所 ☎0298-41-5600（代表）
●西東京営業所 ☎0426-21-2011（代表）
●北関東営業所 ☎0270-40-0141（代表）
●東北営業所 ☎0197-66-6721（代表）
●仙台営業所 ☎022-788-3961（代表）
●静岡営業所 ☎0543-49-6711（代表）
●営業企画部 ☎03-3632-1688（代表）
●自然塗料事業部 ☎03-3632-1691（代表）
●ハイドロテクト事業部 ☎03-3632-1714（代表）
●配送センター ☎（東京支店交換）
●東京調色センター ☎（東京支店交換）
●神奈川調色センター ☎（神奈川営業所交換）
●埼玉調色センター ☎（埼玉営業所交換）
●千葉調色センター ☎（千葉営業所交換）
※静岡調色センター ☎0543-49-6702
※JIS Q 14001 登録範囲外

SHIMODA NEWS

JSA EMS JIS Q 14001 JSAE 272

MS JAB CM001

新製品コーナー!!

2012
VOL.167 〈2012年11月発行〉

日本ペイント(株)

“パーフェクトトップ”

新技術 ラジカル制御

1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料

特長 ①**高耐候性**…ニッペ独自の新技術【ラジカル制御】により、紫外線に対する耐久性が向上しています。
②**高作業性**…ポリマーハイブリッド効果によりローラーのネタ含み性及び転写性にすぐれており、飛散がしにくく、ネタさばきがスムーズに行えます。
※転写性とは被塗物に塗料を塗着する力
③**高外観**…粒子が小さく細部に入り込むので隠蔽性が向上し、粒子が均一に並ぶことでつやがよくなります。
また、下塗りにパーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマーと組み合わせることによって、塗膜をさらに美しく長期間保ちます。

適用下地 モルタル、コンクリート、窯業系サイディングボード、ACLパネル、鉄部、FRP木部、亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、各種旧塗膜

荷姿 15kg **色相** 白、淡彩色～濃彩色

“ファインSi”

現場で活躍するオールラウンダー

ターペン可溶2液形シリコン系塗料

特長 ①**高耐候性**…特殊処理技術を組み合わせた高耐候性シリコン系塗料により優れた耐久性を実現しました。
②**抜群の作業性(多目的用途)**…かぶりが良く、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。すばやく乾燥するので、冬場の施工にも安心です。
③**弾性仕様**…外壁のひび割れに追従でき、各種弾性系塗料の塗り替えに適応できます。JIS A 6909防水形複層塗材E・REの上塗り材としても対応しています。
④**防藻・防かび性**…藻やかびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。

適用下地 コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材、木部、アルミカーテンウォール、FRP、各種旧塗膜

荷姿 16kgセット 3.2kgセット **色相** 白、淡彩色～濃彩色

“オーデフラットベース”

新商品

水性つや消し剤

特長 ①**水性塗料が現場で自在につや調整**…3分つやあり、5分つやあり、7分つやありなど現場で自在につやを調整することができます。
②**計量カップつき**…現場で秤がなくてもある程度の目安で計量することが可能です。

用途 オーデコートGエコ、オーデグロス、水性ファインウレタンU100などの水道水で希釈するタイプの上塗り塗料のつや調整

荷姿 1kg

玄々化学工業(株)

“アクア エクステエナメル”

新商品

水性木材保護着色塗料

特長 ①隠ぺい性が高く、1回塗りで仕上がるため作業性に優れる。
②環境に配慮した水性系で臭いが少ない。
③優れた高濃度、高耐久顔料と防腐、防カビ、撥水効果により木材を長期間美しく保護します。

用途 屋外木部全般、ログハウス、外壁(羽目板、下見板)、フェンス、デッキ、パーゴラ、玄関ドア、屋外ドア、テラス、戸袋、軒天井、破風板、遊具、ベンチ等

塗布量 80g～100g/㎡ **塗装回数** 標準塗装回数1回

乾燥時間 24時間(20℃) **荷姿** 16ℓ、3ℓ、700mℓ

水谷ペイント(株)

“バイオマスR-Si”

新商品

弱溶剤2液型バイオマスシリコン樹脂塗料

特長 ①**石油系資源の削減**…バイオマス原料を樹脂の製造過程で反応させて使用することにより、石油系資源の削減が可能となりました。
②**付着性向上**…バイオマス原料中のエポキシ基の【塗装後の二次架橋】【基材への付着】効果により、非常に強靭な塗膜が形成されます。
③**耐候性向上**…シロキサン結合を有するシリコン成分が、紫外線、熱、水による劣化を防ぎます。

用途 新生屋根材、波形スレート、厚形セメント瓦、乾式洋瓦、亜鉛鉄板、カラー亜鉛鉄板、ステンレス鋼板、アルミ合金板

荷姿 15kgセット

エスケー化研(株)

“一液マイルドシーラーES”

新色追加

ターペン系特殊変性エポキシシーラー

特長 ①**幅広い適用性**…様々な下地、各種旧塗膜との付着性に優れるため、新築、塗替えを問わず幅広く適用できます。
②**優れた浸透性**…下地への浸透性、固着性が高く、下地の補強効果に優れています。
③**高いシール性**…水分や炭酸ガスの侵入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。

用途 コンクリート、セメントモルタル、PC部材、窯業系サイディング、スレート、ケイ酸カルシウム板、薄型塗装瓦(新生瓦)、各種旧塗膜など

荷姿 14kg **色相** 透明、白(新色)

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています

シモダマン おすすめ商品コーナー

“ハイドロテクトコート ECO-SP” TOTO(株)



日頃皆様にご愛顧頂いております光触媒塗料 ハイドロテクトコート【ECO-EX】に続きまして、この度【ECO-SP】が発売されました。
このECO-SPは、EXと同等の光触媒性能を持ちながら、弾性機能を付加し、加えて2液タイプの中塗りを1液に改良しました。
また、さらに耐久性能を今までの20年相当から15年相当に短縮することで、大幅なコストダウンに成功しました。
今までオーバースペックになりがちだった光触媒塗料も、これにより非常に提案しやすくなりましたので、皆様是非ご推奨ご拡販をお願い致します。



東京支店
河津 智人

好評発売中!!

東日本塗料(株) 大好評

“HNT自着シート” 粘着層付通気緩衝シート

特長 ①**雨養生が容易**…表層に特殊な撥水フィルムを加工しているので、突然の降雨対策が万全です。降雨後、水分を拭き取ることですぐにウレタン施工が可能です。
②**強靭なシート構造**…補強布入りの構造で下地と確実に接着し、従来の密着工法よりも下地の挙動によるひび割れ等に追従、下地の動きを緩衝し防水層の破断を防止します。
③**施工性が大幅にアップ**…裏面に粘着層(自着層)があるので、接着材の塗布、オープンタイムの必要がありません。プライマー等施工後直接HNT自着シートを施工できるので施工が容易になり、施工時間も大幅に短縮できます。

用途 ウレタン防水用通気緩衝シート
荷姿 1m×15m(厚さシート部1.2㎜)

セメダイン(株) 新商品

“BBX” 高機能・湿気反応型液体弾性粘着剤

特長 BBXは通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず“テープのり”のような粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。長期間にわたり“テープのり”のような粘着性を維持しますので、万一剥がしたいときなどは、ゆっくり剥離の力をかけると剥がすことができる特殊な粘着剤です。

用途 通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。
接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレン、などのプラスチック素材も固定できます。
荷姿 49g **荷姿** 淡黄色透明

(株)フッコー 新商品

“クリーンメーカーAg+” マットな仕上がり、クリーンな室内空間を演出

特長 ①**吸着・不活性化**…含有するアパタイトが、空気中に浮遊する臭い成分や菌などに優れた吸着効果を発揮し、光触媒機能により有害物質を分解するため、継続的な吸着機能を維持します。
②**消臭・分解・浄化機能**…ホルムキャッチャー機能を持つ酸化チタンを触媒として、光の自然エネルギーによる酸化還元作用で、室内の空気を浄化します。
③**抗菌・防臭性能**…銀イオンが塗料内に定着しているため、大腸菌・黄色ブドウ球菌・MRSAなどの有害な菌に対して抗菌機能と悪臭物質の消臭・防臭効果が長期的に継続されます。

用途 病院・学校・老健施設・店舗・オフィス等の内壁、天井
荷姿 20kg 10kg

日本特殊塗料(株) 新商品

“水性ルーフセラ・水性ルーフセラ遮熱” 1液屋根用水性有機・無機ハイブリッド樹脂塗料

特長 ①**抜群の耐久性**…JIS K 5675「屋根用高日射反射率塗料」促進耐候性1級規格をクリア。1液水性フッ素樹脂塗料に匹敵する高耐久性能を示し、長期にわたり屋根を保護します。
②**低汚染性**…「水性ルーフセラ」「水性ルーフセラ遮熱」は市販の屋根用塗料と比較し、緻密で汚れにくい塗膜を実現します。
とくに「水性ルーフセラ遮熱」では、低汚染性の特徴が発揮され、汚れによる遮熱効果の低減を抑制します。
③**優れた遮熱性**…太陽光線に対する優れた熱反射性と耐候性を有する特殊顔料を配合。その結果、屋根基材の温度上昇を抑制するとともに、長期にわたり美観を保護します。
④**防かび、防藻性**…塗膜劣化の要因となるとともに、屋根の美観を損なうかびや藻の発生を抑制します。
⑤**豊富なカラーと高光沢**…カラフルな標準色とシルバー色をラインアップ。
高光沢で鮮やかな仕上がりが得られます。

用途 薄型化粧スレート、
厚形スレート、スレート瓦、
波形スレート屋根の塗り替え用
荷姿 15kg

アイカ工業(株) 大好評

“注入くん” ひび割れ注入補修キット

特長 ①シンプル構造
②取り扱いが簡単
③ワンタッチスタート機構

用途 コンクリートのひび割れ補修
セット内容 注入器、座金、加圧ゴム、クイックシール5、注入剤、保護手袋、軽量カップ、撹拌棒、取扱説明書

日本中央研究所(株) 国際特許出願済

“アドグリーンコートEX” 太陽光高反射・遮熱塗料

特長 遮熱塗料には通常、多孔質のセラミックが多用されますが、アドグリーンコートはこれと異なりアドマテックス社が開発した真球状無孔質ファインセラミック(原料名:アドマファイン)を用いています。アドマファインは高熱伝導・低熱膨張・耐熱向上その他多くの機能性を持ち、コンピューターをはじめ電気、電子、航空機、自動車、医療等様々な分野で応用されています。

用途 戸建て住宅、工場、倉庫等の屋根
荷姿 14kg **色相** 標準色13色